



SILICONE VIPES 300mL/200g

Literatura e especificações técnicas

Descrição: O Silicone foi desenvolvido para facilitar a aplicação do produto em superfícies, oferecendo proteção com economia e facilidade de uso. Utilizado em Painéis de veículos, pneus, bancos de couro, pára-choques, peças cromadas, grades plásticas, vidros, móveis, pratarias, cristais, etc.

Dados Técnicos:

Cor: Incolor

Estado Físico: Líquido / Premido

Odor: Característico

Limites de Explosividade: 50°C

Ph: 6,0 a 7,5

Temperaturas específicas: Não estocar acima de 50°C

Ponto de Fulgor: Não Relevante

Solubilidade: Insolúvel em água

Taxa de Evaporação: Não Relevante

Densidade: 0,97 a 1,01 g/cm³.

Viscosidade: 30'' a 60'' cf n°6

Pressão Interna: 45 a 65 Psi a 50oC

Taxa de Liberação: 60 a 100 g/minuto

Locais de uso: painéis de veículos, banco de couro, pneu, para choque, peças cromadas, grades plásticas, vidros, móveis, pratarias, cristais.

Instruções de Uso: AGITE BEM ANTES DE USAR. Acione a válvula em direção ao local a ser aplicado, e em seguida espalhe com um pano limpo para um perfeito acabamento. Para locais de difícil acesso, utilize o bico extensor.

Embalagem: Tubo de Folha de Flanders, 57x166mm, com verniz interno e acabamento externo sobre esmalte.

Estocagem: Manter em local coberto e ventilado (temperatura inferior a 50° C). Nestas condições, o produto em sua embalagem original e lacrada tem garantia de 2 anos a partir da sua data de fabricação.

Segurança: Antes de usar este ou qualquer outro produto químico, assegure-se de ter lido e entendido as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ).

Permaneçam atentos aos potenciais riscos e sigam todas as medidas de precaução, instruções de manuseio, considerações sobre disposição mencionadas na FISPQ, e na embalagem.

Suporte Técnico: O Departamento Técnico/Comercial da VIPES tem experiência prática na utilização dos produtos e processos de fabricação. Solicite assistência através de nossa equipe. Em caso de emergência, Disk Intoxicação 0800 722 6001

